

Scope Crusader

Luchtscherm op adem(pers)lucht met unieke reguleur

De Scope Crusader biedt de beste eigenschappen voor continue onafhankelijke luchtgevoede adembescherming op basis van een gelaatsscherm. Dit praktische product is speciaal ontwikkeld voor optimaal gebruikerscomfort. Ideaal voor verfspuiten en lichte coating- en oppervlaktebehandelingen.

De Scope Crusader heeft de volgende opvallende voordelen:

- Het lichtgewicht luchtscherm weegt slechts 450 gram.
- Zeer goed af te stellen en voorzien van ademende zweetband.
- Groot gezichtsveld.
- Langdurig comfortabel te dragen.
- Voorzien van waarschuwingsfluit met een sterkte van 90 dB(A).
- Nominale Protectie Factor van 200, klasse 3. Dat is **4 x beter** dan vergelijkbare producten in de markt!
- Verstelbare reguleur met luchtbeheerssysteem.
- Decompressiekamer voor constante en beveiligde drukregeling naar luchtscherm.
- Zeer laag geluidsniveau van maximaal 76 dB(A).
- Ingebouwde ruisdemper en 20 micron stoffilter.
- Sterke slagvaste behuizing van reguleur houdt tevens stof en vuil tegen.
- Diverse opties: o.a. vlamvertragende capuchon, weggooruiten.
- Zeer economisch in gebruik door uitstekende kwaliteit en prijsstelling.
- Alle onderdelen apart leverbaar.
- Uitgebreide handleiding en instructie.
- Testunits op aanvraag beschikbaar.
- Een exclusief Scope product van Hütter Veiligheid.
- Informeer naar de dichtstbijzijnde dealer.



KRUISWEG 763
2132 NG HOOFDDORP
TEL. 020-653 34 00
FAX 020-653 34 13
INFO@HUTTER.NL
WWW.HUTTER.NL



De unieke reguleur van de Crusader zorgt voor geruisarme, onafhankelijk regelbare ademlucht en heeft bovendien een aansluiting voor luchtgereedschap, zoals een spuitpistool.

CE

Scope[®]
HEALTH & SAFETY
BY HÜTTER VEILIGHEID

Scope Crusader

Productinformatie



Luchtstroom	170 – 250 liter per minuut, onafhankelijk van de toegevoerde luchtstroom instelbaar.
Riem	Verstelbaar van 55,5 cm tot 122 cm.
Gesp	Sterk kunststof materiaal.
Hoofdkap	Combinatie van glasfiber, nylon en PVC, geheel verstelbaar, gewicht 230 gram.
Aansluitingen	Apparaat is uitgevoerd met 1/4" BSP draad en heeft een aansluiting voor luchtgereedschap; bijvoorbeeld een spuitpistool.
Weggooiruiten	Het pak ruiten dat bij iedere unit wordt geleverd is gemaakt van dun antistatisch polyester van hoge optische kwaliteit en sterkte. Ook gekleurde uitvoering beschikbaar.
Gezichtsveld	Meer dan 93% gezichtsveld.
Vlamwerendheid	Bij een vlam van 800 graden Celsius, branden de componenten niet als de vlam wordt weggehaald.
Capuchon	Een weggoicapuchon wordt standaard meegeleverd. Optioneel verkrijgbaar: vlamwerende Proban capuchon.
Slanglengte en systeemdruk	Iedere slanglengte met een diameter van 9,5 mm (3/8") mag worden toegepast, als kan worden vastgesteld dat bij een lengte van 10 meter tot de reguleur een druk van 3,5 bar met tenminste 220 liter per minuut beschikbaar is.
Hygiëne	Alle onderdelen die huidcontact hebben zijn gemakkelijk te vervangen. Het luchtscherm heeft een ademende zweetband en een face seal van nylon met schuimrubber en Lycra randen.
Alarmfluit	Deze lage druk waarschuwing treedt in werking als de druk van de ademluchtstroom beneden de 0,9 bar komt. De fluit geeft een duidelijk hoorbaar geluid af van 90 dB(A).
Merktekens	Aan de binnenzijde van de voorruit en bovenscherm: CE merkteken, teststandaard en voorruittype.
NPF	Nominale Protectie Factor 200 (klasse 3 – LDH 3).
Geluid	Bij maximale doorstroming 76 dB(A).
Reguleur	De reguleur stelt verschillende luchthoeveelheden binnen de gespecificeerde limieten in.
Opslag	Een opbergzak voor het apparaat en alle beschikbare opties en vervangingen wordt bij elk apparaat geleverd.
Aansluitslang	Optioneel is een aansluitslang voor luchtgereedschap beschikbaar, compleet met Rectus-aansluiting.
Testspecificatie	EN 1835:2000 en CE merkteken door SGS UK Ltd.
TIL	Totale inwaardse lekkage minder dan 0,5% (testeis voor klasse 3 apparaten).
Gebruik	Verfspuiten en lichte finish en andere oppervlakte behandelingen, andere toepassingen op advies van de Arbo-manager.
Voorruit	Slagvastheid en optische eigenschappen conform EN 166 B biedt bescherming aan ogen, gelaat en oren, lengte 230 mm.
Gewicht	Luchtscherm 450 gram, riem met reguleur 730 gram.

Meer informatie vindt u op de website van Hütter Veiligheid: www.hutter.nl