



SELF RETRACTING LANYARD

Valstopblokken SRL

HÜTTER SAFETY

Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

T: +31 (0)20 - 65 33 400 | E: info@hutter.nl | I: www.hutter.nl

Hütter Safety | **Scope Multi**

OMSCHRIJVING:

(SRL) Valstopblokken

NORM:
EN360:2002



BREEKKRACHT: > 12 kN; > 2700 lbs / 15 kN; > 3000 lbs

MAX. CAPACITEIT : 100 kg (220 lbs) / 140 kg (310 lbs)



TECHNISCHE INFORMATIE

Gewicht: 1,5 kg
Lengte: 3 m
Capaciteit: Max. 100 kg
Breekkracht: > 15 kN
Gemarkeerd: Serienummer
Verpakking: Per stuk in doos
Kleur: Zwart
Artikelnr: VB02LA105
Materiaal: Dyneema band,
aluminium haak



TECHNISCHE INFORMATIE

Gewicht: 4,0 kg
Lengte: 6 m
Capaciteit: Max. 140 kg
Breekkracht: > 12 kN
Gemarkeerd: Serienummer
Verpakking: Per stuk in doos
Kleur: Zwart
Artikelnr: VB02LA200
Materiaal: Gegalvaniseerde staalkabel
en haak, draaibaar hangmechanisme



TECHNISCHE INFORMATIE

Gewicht: 4,8 kg
Lengte: 10 m
Capaciteit: Max. 140 kg
Breekkracht: > 12 kN
Gemarkeerd: Serienummer
Verpakking: Per stuk in doos
Kleur: Zwart
Artikelnr: VB02LA205
Materiaal: Gegalvaniseerde staalkabel
en haak, draaibaar hangmechanisme



TECHNISCHE INFORMATIE

Gewicht: 7 kg
Lengte: 15 m
Capaciteit: Max. 100 kg
Breekkracht: > 12 kN
Gemarkeerd: Serienummer
Verpakking: Per stuk in doos
Kleur: Zwart
Artikelnr: VB02LA215
Materiaal: Gegalvaniseerde staalkabel
en haak

GEBRUIK EN VOORZORGSMAATREGELEN:

Een valstopblok is een persoonlijk beschermmiddel (PBM) tegen vallen en is geschikt voor één gebruiker. Het valstopblok wordt bij voorkeur boven de gebruiker aangebracht aan een goedgekeurd ankerpunt of een daarvoor geschikte constructie.

Bij een snelle beweging of beginnende val blokkeert het valstopblok direct, en voorkomt daarmee de val. De veer in de trommel zorgt ervoor dat de kabel mee uitloopt tot het aantal benodigde meters, licht gespannen blijft en weer mee terug oprolt. Het aantal benodigde meters bepaalt de keuze van het valstopblok (zie beschikbare uitvoeringen).

Valstopblokken dienen ieder jaar gekeurd, eventueel gerepareerd of vervangen te worden. Het prijsniveau van deze Hütter valstopblokken is zeer gunstig. Bij intensief gebruik is het goedkoper de gebruikte valstopblokken te vervangen dan te laten keuren, kalibreren of repareren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

VALSTOPBLOKKEN 3 - 6 - 10 - 15 METER