



Technische specificaties

Scope Dubbel Eindpunt

HÜTTER SAFETY

Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp, Nederland
T: +31 (0)20 - 6533400 | E: info@hutter.nl | I: www.hutter.nl

Hütter Safety | **Scope**


Het Scope Dubbel Eindpunt is een start en eindpunt van de Scope veiligheidslijn. Bij een val komt de grootste belasting op het eindpunt met de DP cone. Het eindpunt is zo ontworpen dat deze meedraait in de richting van de val en daarmee zijdelings optredende kracht op het eindpunt voorkomt. Wordt separaat geleverd of gemonteerd op de Scope post. Geschikt voor gebruik in combinatie met alle Scope producten.

Gebruik

Wordt separaat geleverd of gemonteerd op Scope DP. Geschikt voor gebruik in combinatie met alle Scope lijnsysteem producten.


Materialen

Eindpunt:	RVS 316 – 4 mm
Oppervlaktebehandeling:	Elektrolytisch gepolijst
Veiligheidsmoer:	RVS 316



Technische details

Breeksterkte:	25 kN
Gewicht:	0.25 kg
Afmetingen:	Breedte 62 mm Hoogte 73 mm
Verankering:	M12
Markering:	Serienummer op veiligheidsmoer
Verpakking:	Individueel verpakt
Kleur:	Chroom
Artikelnummer:	VB97DI087



Technische specificaties

Scope Dubbel Eindpunt